

(51) Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

F I

A 61 N 1/32

7638-4C

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全9頁)


(21) 出願番号 特願平5-503759
 (86) (22) 出願日 平成4年(1992)8月6日
 (85) 翻訳文提出日 平成6年(1994)2月9日
 (86) 国際出願番号 PCT/US92/06385
 (87) 国際公開番号 WO93/02743
 (87) 国際公開日 平成5年(1993)2月18日
 (31) 優先権主張番号 743, 155
 (32) 優先日 1991年8月9日
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (81) 指定国 EP (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M, C, NL, SE), AU, CA, JP

(71) 出願人 サイロニクス インク。
 アメリカ合衆国 77598 テキサス ウェ
 ブスター ハイウェイ 3 17448 スー
 ツ 1000
 (72) 発明者 ウェルニッケ, ヨアキム, エフ。
 アメリカ合衆国 77573 テキサス リー
 グ シティ ライダー コート 2605
 (72) 発明者 テリー, リース, エス., ジュニア
 アメリカ合衆国 77062 テキサス ヒュ
 ーストン レッドウッド ラン コート
 15210
 (74) 代理人 弁理士 越場 隆

(54) 【発明の名称】 神経刺激による内分泌障害の治療

(57) 【要約】 (修正有)

内生インシュリンの分泌レベルに異常に起因する糖尿病及び他の全身性内分泌障害を治療及び制御する方法及び装置。患者の体内に埋め込まれた、または、体外に装着された電気刺激装置(10)が、作動されると、患者の迷走神経に埋め込まれた電極に印加されるプログラム可能な電気信号波形を生成する。その電気信号波形は、迷走神経の電気活性を調節するように迷走神経を刺激または抑制して、患者の膵臓による内生インシュリンの分泌を増加または減少させるために、選択されたパラメータ値を使用してプログラムされる。電気刺激装置(10)は、血中ブドウ糖の直接的な測定または症状に応じて患者によって手動で選択的に作動されるか、または、患者の生物学的サイクル中に所定の回数及び所定の間隔で作動するように作動をプログラミングすることによって自動的に作動される。または、自動作動は、埋め込み型センサ(60)を使用して実施される。



請求の範囲

1. 患者の異常な血中ブドウ糖濃度を検出し、
そのような検出に 대응して、その患者の迷走神経に所定の電気信号を選択的に印加して、その活性を調節して、患者の膵臓のインシュリン分泌を調節して、血中ブドウ糖濃度を所定の正常範囲にして、内分泌障害を制御することを含む、患者の膵臓内分泌障害を治療する方法。
2. 上記の所定の電気信号は、プログラム可能な信号パラメータを有するパルス波形であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
3. 上記電気信号は、患者によって手動で開始されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
4. 上記電気信号は、患者の生物学的サイクルの間に所定の1回または複数の回数生成するようにプログラムされていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
5. 血中ブドウ糖濃度は、体外で検出されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
6. 内分泌障害は、真性糖尿病であり、上記電気信号は、迷走神経活性を刺激して、膵臓のインシュリン分泌を増加させるように印加されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
7. 上記電気信号は、パルス幅、出力電流または電圧、周波数、オン時間またはオフ時間の少なくとも一つを含むプログラム可能な信号パラメータを有するパルス波形であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
8. ヒトである患者の膵臓内分泌障害を治療するための装置であって、
作動されると、プログラム可能な電気信号波形を生成するように応答する刺激手段と、
上記プログラム可能な電気信号波形を患者の迷走神経に伝送するための、上記刺激手段に電気的に接続可能な埋込み可能な電極手段と、
上記電極手段と上記刺激手段が電気的に接続されているとき、迷走神経を刺激して、その電気活性を調節し、それによって、血中ブドウ糖濃度が所定の正常範囲になるように患者の膵臓による内性インシュリンの分泌を調節して、内分泌障害を制御するように、上記プログラム可能な電気信号波形を選択したパラメータ値でプログラミングするためのプログラミング手段と、
上記刺激手段を選択的に作動させる作動手段とを備えることを特徴とする装置。
9. 上記作動手段は、上記刺激手段を手動で作動させる手段を備えることを特徴とする請求項14に記載の装置。
10. 上記作動手段は、上記刺激手段を自動的に作動させる手段を備えることを特徴とする請求項14に記載の装置。

7. 内分泌障害は、低血糖症であり、上記電気信号は、迷走神経活性を抑制して、膵臓のインシュリン分泌を抑制するように印加されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
8. 上記電気信号は、患者が摂取する食物の種類及び量に応じた範囲に迷走神経活性を調節するようにプログラムされていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
9. 上記のプログラムされた電気信号は、患者によって、手動で選択的に活性化されることを特徴とする請求項8に記載の方法。
10. 作動されたとき、患者の迷走神経にプログラムされた電気信号を印加し、その迷走神経を刺激して、患者の血中ブドウ糖レベルの所定の正常範囲に適切に膵臓のインシュリン分泌を調節するように応答するプログラム可能な応答性装置を設け、
上記装置を周期的に作動させ、患者の血中ブドウ糖レベルを上記の所定の範囲に維持することを含む、患者の糖尿病を治療及び制御する方法。
11. 上記の周期的作動は、患者によって手動で行われることを特徴とする請求項10に記載の方法。
12. 上記の周期的作動は、患者の生物学的リズムに応じて信号を印加するように装置をプログラミングすることによって実行されることを特徴とする請求項10に記載の方法。
13. 上記膵臓内分泌障害は糖尿病であり、上記作動手段は、インシュリン分泌を刺激するために患者の生物学的サイクルの間に1回または複数の所定の回数作動させるように刺激ジェネレータをプログラミングする手段を備えることを特徴とする請求項16に記載の装置。
14. 上記作動手段は、患者の血中ブドウ糖レベルを検出するセンサ手段と、患者の血中ブドウ糖レベルが所定の値と異なる時上記刺激手段を作動させるトリガ手段とを備えることを特徴とする請求項14に記載の装置。
15. 上記センサ手段は、患者の体内に埋込み可能であることを特徴とする請求項18に記載の装置。
16. 上記刺激手段は、患者の体内に埋込み可能であることを特徴とする請求項14に記載の装置。
17. 上記埋め込み可能な電極手段は、患者の膵臓において迷走神経に埋め込まれることを特徴とする請求項14に記載の装置。
18. 上記埋め込み可能な電極手段は、患者の胃において迷走神経に埋め込まれることを特徴とする請求項14に記載の装置。
19. 上記刺激手段は、患者の膵臓において迷走神経に埋め込まれることを特徴とする請求項14に記載の装置。
20. 上記刺激手段は、患者の膵臓において迷走神経に埋め込まれることを特徴とする請求項14に記載の装置。
21. 上記刺激手段は、患者の膵臓において迷走神経に埋め込まれることを特徴とする請求項14に記載の装置。
22. 上記刺激手段は、患者の膵臓において迷走神経に埋め込まれることを特徴とする請求項14に記載の装置。
23. 上記膵臓内分泌障害は糖尿病であり、上記作動手段は、患者が摂取する食物の種類及び量に応じてインシュリンの分泌を増加させるように、迷走神経の電気刺激の回数の異なるレベルを患者が選択する手段を備えることを特徴とする請求項15に

24. 上記センサ手段は、患者の指先から血液中に抽出されたブドウ糖レベルに 대응することを特徴とする請求項1に記載の装置。

神経刺激による内分泌障害の治療

25. 上記膵臓内分泌障害は糖尿病であり、上記トリガ手段は、インシュリン分泌を増加させて、患者の血中ブドウ糖レベルを上記の値に戻すように、迷走神経活性を刺激する刺激手段を作動させることを特徴とする請求項18に記載の装置。

26. 上記膵臓内分泌障害は低血糖症であり、上記トリガ手段は、インシュリン分泌を減少させて、患者の血中ブドウ糖レベルを上記の値に戻すように、迷走神経活性を抑制する刺激手段を作動させることを特徴とする請求項18に記載の装置。

発明の背景

本発明は、一般的には、患者の選択された1つまたは複数の神経に交感電気信号を印加することによる医学、精神または神経障害を治療または制御するための方法及び装置に関するものである。より具体的には、本発明は、埋め込み型神経刺激装置を使用して交感電気信号を神経に印加することによって、さらに詳しく言えば迷走神経電気活性を選択的に刺激することによって、糖尿病及び他の全身性神経疾患を有する患者を治療する技術に関するものである。

全身性疾患は、脳干、脳幹、小脳、脊髄、末梢神経及び筋肉を含む神経系の多病態性または広範囲の共通パターンを共有する。特定の病理学的な実体または病理学的なプロセスによる疾患とは対照的に、器官不良または機能障害に起因するそのような疾患としては内分泌障害がある。内分泌系の障害と神経異常とは、様々な臨床的な症候群において関係している。内分泌障害としては、低血糖症と真性糖尿病の神経障害がある。低血糖症は、一般的に、血中ブドウ糖濃度が100mg/dlにあり40mg/dl未満であると定義され、低血糖症の開始年齢及び進行度によって変化する示唆的な兆候及び症状を伴う。低血糖症がヒトに起こる最も共通した状態は、インシュリンかまたは長期間作用する低血糖剤を摂取している糖尿病患者に現れる。通常、糖尿病患者は、低血糖の症状を認識し、それを予防するために必要な行動をとることができる（例えば、インシュリンの投与量を減ら

す）。

糖尿病は、抗利尿ホルモンの不足の結果（腎性糖尿病）または高血糖症の結果として尿の過剰の排出と、血液中のブドウ糖が異常に高いレベル（真性糖尿病）にあることによって特徴付けられる状態である。本発明は、主として、真性糖尿病の治療に関するものである。真性糖尿病とは、膵臓のβ細胞によるインシュリン分泌の相対的または完全な欠如またはインシュリンレモバタの欠陥に主に起因する炭水化物、脂肪及び蛋白質の代謝の複雑な障害であり、典型的な慢性疾患である。本明細書の以下の部分及び請求の範囲において、「糖尿病」という語は、真性糖尿病を示すものとする。

ナショナル インスティテュート オブ ヘルス(National Institute of Health) によって定義された糖尿病の種類には、I型とII型がある。I型糖尿病は、以前には若年性発症糖尿病と呼ばれており、インシュリンレベルが異常に低く、ケトシスを防ぐためにインシュリンに依存している患者を含む。治療せずに放置すると、ケトシスは、ケトアシドーシス、昏睡及び死に至ることがある。II型糖尿病は、インシュリン非依存性糖尿病であり、この疾患の患者のインシュリンレベルは正常かまたは高いが、末梢器官の感受性が減退した結果高血糖症が起る。高血糖症から起る神経性合併症も同様に糖尿病性ケトアシドーシス、昏睡及び死に進行することがある。他の合併症は、末梢神経障害、多発性末梢神経炎、神経根痛、自律神経障害、網膜神経障害、網膜症、腎臓障害、肺障害、腎臓障害、奇形発生及び早発アテローム硬化症である。

糖尿病の治療の目的は、インシュリンブドウ糖ホメオスタシスを維持することであり、インシュリンブドウ糖ホメオ

スタシスは、疾患の軽い早期または後期の発症の場合、血糖療法だけで制御することができる。より悪化した場合、血液中のブドウ糖レベルをケトアシドーシスが起こるレベルより低く保持するためにインシュリンホルモンの薬理製剤物を投与することが習慣的に行われている。インシュリン製剤物の投与は、即効性、強さ及び作用持続期間が異なり、過剰な投与から低血糖症及びインシュリン中毒、及び、不十分な投与から高血糖症及び糖尿病性ケトアシドーシスを含む有害な反応を引き起こすことがある。禁忌は、他の薬剤との起こりうる有害な相互作用を含む。すなわち、熱、ストレス及び感染の存在下で増大するインシュリン要求、インシュリンまたはそれが含まれるビヒクルの成分に対するアレルギー反応及び肝臓または腎臓が存在する箇所での減少したインシュリン要求である。

本発明の主な目的は、インシュリンブドウ糖ホメオスタシスを維持することが必要な時いつでも体内のインシュリン分泌を選択的に増加させて、糖尿病を治療する方法を提供することにある。

通常、内生（自然に生成する）インシュリンホルモンは、血液中のブドウ糖レベルの増大に反応して膵臓内の小島のβ細胞によって分泌される。しかしながら、上記のように、末梢器官感受性の減退によって、内生インシュリンレベルが正常または高いことさえある人の場合でさえも、高血糖症が起こることがある。さらに、血中ブドウ糖レベルは、インシュリン分泌の唯一の刺激ではない。自律神経系も、迷走神経系を介してインシュリン放出に影響する（ラスムッセン(Rasmusen)その他「糖尿病治療(Diabetic Care)」1990年、13(6)号、655-666頁）。ダニエル(Daniel)その他は、「ジャーナル オブ ファイナロ

ジ(J. Physiol.)」1967年、192号、317~327頁で、ヒトにおいて迷走神経の刺激で下野のインシュリン放出が著しく増加することを見出したが、恐らく刺激のレベルが低い低血糖状態は生じなかったことを報告している。

本発明の更に具体的な目的は、患者の脳神経、特に迷走神経の電気活性的な選択的薬理技術を用いて、内生インシュリンの分泌を増加または減少させ、それによって、糖尿病、特に糖尿病と低血糖症をそれぞれ治療及び制御することにある。

人体の神経は、一般にA、B及びC群と表示される寸法の異なる数千の線維によって構成されていることが知られている。その線維は、各々、脳から体の他の部分に、及び、体の他の部分から脳に信号を送る。迷走神経は、例えば、3つの異なる型の約100,000本の線維(軸索)を有し、その各々がそのような信号を伝送する。その神経の各軸索は、正常な状態では1つの方向にだけ伝送する。A線維及びB線維はミエリン化されており(すなわち、各々が主に隣接によって構成されたミエリン鞘を有する)、一方、C線維はミエリン化されていない。通常、ミエリン化された線維は、ミエリン化されていない線維より大きく、より速く電気信号を伝送し、かなり低い閾値で電気的に刺激される。そのような線維は、特定の幅及び持続時間の刺激パルスに responding して特定の強さ一持続期間曲線を示す。

A線維及びB線維は、比較的狭いパルス幅、例えば、50~200マイクロ秒(μ s))で刺激される。B線維よりA線維の方が僅かに速い電気伝達速度を示し、電気刺激閾値も僅かに低い。C線維は、相対的にかなり小さく、電気信号を極めてゆっくりと伝送し、通常の活性化のために広いパルス幅(例えば、300~1000 μ s))と高い閾値を必要とする高い刺激閾値を有する。A線維

及びB線維は、C線維を刺激しなくても選択的に刺激され、C線維を刺激するために必要な大きさや幅のパルスはさらにA線維及びB線維も活性化させる。

神経線維の電気刺激は、通常、両方向(双方向)に神経信号を活性化するが、特定の神経電極と刺激電極を使用して選択的な方向刺激を行うことができる。

ウッドバリー(Woodbury)は、ラットの実験的に誘導された発作における迷走神経刺激の作用についての研究(「癲癇(Epilepsia)」1990年、第31号(補遺)、S7~S9)で、迷走神経は、体腔及び内臓の求心性線維(インパルスを送るまたは神経等の神経中核に伝送する内部に向かって伝導する神経線維と求心性線維(すなわち、インパルスをエフェクタに伝送してそれを刺激し、活性を生じさせる外部に向かって伝導する神経線維)によって構成されていることに注目した。迷走神経線維の大部分はC線維であり、大部分が頸部の腹すなわち腹に位置する細胞体を有する内臓系性線維である。中央突起は、線維を脳の様々な領域(例えば、視床下部、視床及び扁桃核)に送る単細胞の核で主に終端している。他のものは、脊髄、小脳、及び伏見核及びその他の領域等の内部網状形成に続く。

ウッドバリーは、さらに、動物における迷走神経求心性線維の刺激によって、これらの全ての領域で放出可能なEEGの変化が起こり、これらのEEGの変化の性質と範囲は、刺激パラメータによって決定されることに基づいた。チェース(Chase)は、また、迷走神経活性化により脳の異なる部分のEEG活性化に影響することがあることを観察した(Exp Neurol (1985) 16: 36~49)。ウッドバリーは、また、迷走神経の刺激により、発作及びある不穏な運動に広範な抑制作用を生じることがで

ることを観察した。

迷走神経の生理学外電気刺激は、既に、糖尿病及び様々な形態の不穏運動障害の治療に提案されている。特に、ジャー、ザバラ(J. Zabara)によるアメリカ合衆国特許第4,702,254号(以下、特許'254と略記)には、脳に異常な神経放電パターンによって特徴付けられる癲癇発作を軽減または予防するための方法及び決め得る可能な装置が記載されている。特許'254は、埋め込み可能なニューロサイバネティクス補綴(Kenacryhermetic prosthesis)(NCP)を記載しているが、このNCPは、NCPジェネレータの外部電線を脳の現状体系に作用する特定の群の抑制神経の電気化学特性に適合することによるニューロサイバネティクスバリエーションを使用する。これらの神経は、他の神経の案内に与えられており、観察または発作を制御するために脳神経放電の状態を増加させるようにNCPを合わせる。ことによって、直接的または間接的に、選択的に活性化される。この特許によると、スペクトル識別分析は、NCPパルスジェネレータのある電気パラメータは活性化されるのが望ましい神経の電気化学特性に基づいて選択されることを示している。さらに、この特許は、所望の効果を生じさせるためにNCPジェネレータ出力の印加の最適な位置は、一般的に脳神経、特に迷走神経であることを指摘している。

特許'254に記載されたNCPは、手動または自動的に作動して、発作期間の間治療を行う。手動作動は、患者が発作の始まりにアラームを感じた時に行われる。また、自動作動は、発作の直前または始り方で患者パラメータの瞬間的な変化の検出によりトリガーされる。さらに、予防または防止方法は、NCPが周期的に作動される。発作の発生及び/または発作の強さを減

少するために使用される。特許'254のNCP刺激装置は、患者の胸部に埋め込まれており、迷走神経に沿って脳より近い位置に配置されたより良の電極と脳から遠い電極と共に神経部位で信号を印加する選択された位置に配置された電極に接続されている。

発明の要約

本発明は、選択的迷走神経刺激による全身性脳神経障害及び特に糖尿病を治療するための方法及び装置(それらはまた低血糖表の治療にも有用である)に関するものである。迷走神経の刺激は、神経の小腸でインシュリンを生成することによって患者において糖尿病のインシュリン放出を刺激することによって糖尿病を治療及び制御するために使用できると考え、神経は、組織に装置上の影響を有し、迷走神経刺激の結果、神経のインシュリン合成を増加させることができる。さらに、迷走神経活性的な抑制によってそのような放出を抑制することによって低血糖症に苦しむ患者の体内で放出されるインシュリン量を減少させることができる。

本発明によって使用される装置は、迷走神経活性的な所望の薬理を生じさせるためにプログラム可能なパターンの電気パルスを生成する神経刺激装置(ニューロスティミュレータ)を備える。本発明の主な特徴によると、糖尿病は、迷走神経の電気活性を薬理して、神経によるインシュリン分泌を増加させる刺激方法によって治療される。現在の好ましい実施例では、1日の間に1回または複数の規定された回数に患者が神経刺激装置を動かせる手段を備え、及び/または、刺激は食事時間の後すぐに作動するように、特定の患者の生物学的サイクルのリズムによ

って刺激がプログラムされている。

刺激をトリガする他の技術は、外付けまたは埋め込み型の血中ブドウ糖センサの使用を含む。迷走神経の電気活性を監視する神経刺激装置は、血中のブドウ糖濃度レベルを検出するに連したセンサによって作動されることが望ましい。別の実施例では、自動的に調整パラメータを制御するためにプログラムに接続された外部（体外）テスト装置によって実行される標準的なブドウ糖テスト方法を使用する。また別の実施例では、そのような検出が可能な埋め込み型センサを体内に内蔵させる。これは、最近特に開発努力がされている領域であるが、残念ながら、現在のところ長期利用可能なブドウ糖センサは存在しない。ブドウ糖検出及び監視の現在の技術状態では、使用可能な期間が約2週間しかない皮下センサを使用してブドウ糖の変化を測定する外部装置と、より最近に開発された指先プローブを介して変化を測定する赤外線センサとがある。しかしながら、糖尿病患者に現在使用されている最も優勢な技術は、指先を刺して、血中のブドウ糖濃度の測定に使用される血液を採取することである。

本発明は、長期埋め込み型センサが利用できることになると、それらのセンサを使用できる可能性を有し、そのような構成は、手動（患者）でも生物学的サイクルによる作動でも好ましい。

神経刺激装置は、必ずではないが、好ましくは、埋め込み可能な型であり、あらかじめ決定されるように患者の迷走神経の電気活性を監視することによって糖尿病（または低血糖症）を治療するために希望の療法を選択的に採用するように配置及び利用される。この装置は、治療のために望ましい治療法を実

行するように、治療する医師によって最初プログラムされ、上述したように、検出方法の結果によってプログラミングを変更できるように構成されている。

糖尿病を治療するための迷走神経刺激の様々な方法からの選択は、多数のファクタによる。これらのファクタには、(i) どの神経線維が刺激を受けるべきかの考慮、(ii) 生みだされる生理学的信号の特別な性質、そして刺激をトリガするために使用されるその検出のための技術、及びまたは、(iii) 装置自体に装置の利点が維持される「持ち越し」すなわち回復期の期間が起きるかどうかなどがある。これらは、刺激計画を選択する時に考慮すべきファクタの全てでなく、必ずしも重要度に応じて指摘したわけではないが、特定の場合に考慮されるものを示している。

本発明による治療では、患者の迷走神経の様々な線維を活性化して、その電気活性を選択的に監視するために、種々の信号パラメータと関連線維を使用する。患者の迷走神経に神経刺激装置によって印加される電気信号のパルス幅と振幅を適切に設定することによって、神経線維は選択的に刺激され、例えば、B線維でもC線維でもなくA線維が、または、C線維ではなくA線維及びB線維が、または、A線維、B線維及びC線維が刺激される。しかしながら、選択過程では様々な関係するファクタを考慮しなければならない。例えば、C線維は極めてゆっくりと信号を伝送し、この線維は、比較的短い刺激間隔後反応になるので、速い刺激技術に対する必要性はあまり高くない。従って、特定の患者でC線維を刺激しようとする時、刺激のために適切なパルスの率を使用することに注意深くあるべきであろう。長いパルス列の使用は、刺激の短い間隔後線維の無反応

性によって無効になり、その結果、より長いパルス列のパターンを送ることは不可能である。適切な間隔時間後、別の短いパルス列を加えて、さらに治療を実行する。

この現象は、また、C線維活性を抑制するためにも利用される。この方法では、高周波数パルスを使用して、神経を「疲労」させ、それによって、その活性を抑制する。いずれの場合にせよ、使用される正確なパターン、例えば、オン及びオフの期間の長さは、個々の患者及び糖尿病または低血糖症のどちらを治療するかによって決定され、調節される。

迷走神経に印加される刺激信号は、興奮性または抑制性ニューロ伝達ミット放出を生じさせるために神経信号を刺激または抑制し、この明確な目的では、両方の状況とも「刺激する」という語に含まれる。迷走神経は、刺激信号を印加するために好ましくは神経節位であるが、かなり効果は落ちるが、他の1つまたは複数の神経に刺激を加えることによって糖尿病または低血糖症の治療を行うことができ、そのような治療は本発明の範囲内であると考えられる。迷走神経刺激のために神経電極が埋め込まれる特定の部位は、頸部または頸部に近接した胃またはその近傍である。

従って、本発明の別の目的は、埋め込まれるものは回路の小さい部分だけであり、または皮下的に埋め込まれるものは1つまたは複数の神経電極とそれに接続されたリード線だけである、埋め込み可能なまたは体外に配置される神経刺激装置を使用し、迷走神経の電気活性の選択的調整技術を糖尿病及び他のブドウ糖異常の治療及び診断に使用することにある。

本発明のさらなる別の目的は、患者の迷走神経にあらかじめプログラムされた電気刺激を印加して、糖尿病及び低血糖症の治

療及び診断を目的とする療法の一環として選択された神経線維の電気活性を監視するための、糖尿病及び低血糖症に等価的なまたは関係する検出された兆候に応答する方法及び装置を提供することである。

図面の簡単な説明

本発明の上記及びその他の目的、特徴及び付随する利点は、下記の添付図面を参照して行う好ましい実施例及びその方法の説明から明らかになる。

第1図は、本発明によって糖尿病及び低血糖症の治療に適切なパラメータ設定及び範囲で）使用するための埋め込み可能な神経刺激装置（刺激ジェネレータ）の単純化したブロック図であり、

第2図は、患者の体内に埋め込まれた神経刺激装置の刺激ジェネレータ及びリード線／電極装置の2つの位置を単純化して部分的に図示すると共に、血中ブドウ糖レベルを測定する外部または埋め込まれた検出手段と、神経刺激装置と共に使用するための手持ち式のマイクロプロセッサ分析器／プログラムとを示す図であり、

第3図は、迷走神経の活性を監視するために患者の頸部の迷走神経に埋め込まれるような神経電極の一部分を詳細に図示したものであり、

第4図は、刺激ジェネレータによって生成されて神経に印加される信号の適切なパラメータを明らかにするために有効な刺激ジェネレータの理想的な電気出力信号波形を図示したものである。

現在の所行まい実施例及び方法の説明

図1図面を参照すると、神経刺激装置の刺激ジェネレータの基本構成要素とその相互関係のブロック図が第1図に示されており、さらに埋込み可能な型の装置とそれに組み合わされたリード線/電極装置との位置の詳細が第2図及び第3図に示されている。本発明の装置は使用される一般的に適切な形状の神経刺激装置は、本出願と関連するに譲渡された、アンソニー・ジャ・ヴァリキオ (Anthony J. Varrichio) のその他の名で1989年11月10日に出版された係属中のアメリカ合衆国特許出願第07/434,985号 (以下「985号」と略記する) に記載されている。'985号出願の明細書の全体を参照して本明細書に含める。しかし、本出願では、読者の便宜のためのその幾つかの部分が要約して示す。

神経刺激装置は、従来のマイクロプロセッサと他の標準的な電気及び電子機器を使用し、更に、埋込み型の装置の場合は、装置の形状を制御または表示するために、非同相シリアル通信によって、患者の体の外部に置かれるプログラム及び/またはモニタと通信する。パスワード、ハンドシェイク及びバリディチェックをデータの完全性のために使用する。神経刺激装置は、また、電池で動作する装置ならいずれても、及び、特にその装置が従来の医学治療のために埋めこまれている場合には望ましいエネルギーを保持する手段と、装置の偶発的なリセットを防ぐ等の様々な安全機能を提供する場合とを備える。

刺激ジェネレータ10 (第1図) は、好ましくは、患者34の体内に、胸の皮膚のすぐ下に、または、第2図に示すようにに腹腔の皮膚の下に、外科医によって形成されたポケット内に埋め込み可能にされる。所望ならば、その代わりに、主に外付け

神経刺激装置を動作させることが好ましい。また、患者が最近開発された型の赤外線センサを使用することができる。このセンサでは、指先プローブまたはマニピュレータ55を使用してブドウ糖濃度変化が測定される (第2図)。後者の場合、患者34は、マニピュレータ55を指先に配置し、手動でその内部の光受器 (図示せず) を動作させる。そこから感知信号は、電気リード線を通して、血中ブドウ糖濃度を決定するためのマイクロプロセッサをベースとする手持ち式分析器/プログラム70に印加される。分析器/プログラム70のサイズは、第2図では、下記に記載するようにその装置を機能を明らかに示すために他の部分に対して意図的に誇張されている。分析の結果に基づいて、患者は、神経によるインシュリンの分泌を制御するために神経刺激装置を動作させる必要を知らされる。

別の実施例は、患者自身の操作によって手動で、または (例えば、次の) 食事時間に対応する一日の適切な時間での生物学的サイクルのプログラミングによって自動的に、神経刺激装置を動作させることである。かかる場合、プログラミングは、患者が選択するよう医師によって設定され、自動選択は、朝食、昼食、夕食または軽食などの典型的な食物摂取およびそれに伴うブドウ糖レベルの増加を考慮して行われる。手動動作の場合、患者はプログラムキー75を押して、次に、摂取すべき食物の種類と量について適切なレベル付けされた、手持ち式のプログラム71上の他のキー71bの1つを押す。プログラムを動作させる時、プログラミングングD5314に埋め込まれた刺激ジェネレータ10に在位して配置される。

刺激ジェネレータは、そのような期間の後に自動的に適切な量のインシュリンの分泌を刺激し、それによって、糖尿病の

の神経刺激装置を使用することができる。神経刺激装置はさらに、刺激ジェネレータの出力信号を患者の迷走神経に印加するために、リード線22と共に埋め込み可能な刺激電極 (下記に記載) を含む。患者の体外の構成要素は、刺激ジェネレータに対するパラメータ変化の通知測定と刺激ジェネレータからの信号を監視するためのプログラム75と、パラメータの編成並びに刺激ジェネレータとプログラミングングDとコンピュータとの間の通信の制御のためのコンピュータ55及びその付属のソフトウェアとを備える (第2図を参照)。

そのマイクロプロセッサをベースとする論理及び制御回路と共に、刺激ジェネレータ10は、連続的または周期的に患者の血中ブドウ糖レベルを測定する、分析回路または装置22と共に使用される検出器を備えるか、または、検出器と共に使用される。検出器は、センサ部分63 (第2図) が刺激ジェネレータの分析装置に接続された静脈リードまたはカテーテルに血管内において配置されてもよい埋め込み可能な長期間使用可能な血中ブドウ糖濃度センサ60 (そのような装置は、現在の所入手できないが、本発明と使用可能になる) の形態をとることができる。ともかく、神経によるインシュリン分泌が検出されるべきは抑止されるべきである範囲は、その分析から決定され、患者の迷走神経への刺激信号の自動的印加をトリガすることによって適切な患者が実施される。

その目的のため、そのような埋め込み可能なまたは部分的に埋めこまれる検出装置が十分に完成され、単純化され、及び/または検出装置のコストとそれらを埋め込みのために必要とされる外科的処置をなくするまで、血中ブドウ糖の採取及び分析等の従来の方法によって血中ブドウ糖濃度を測定した後、患者が

治療及び制御を行うための迷走神経の電気刺激を要する選択的にパターン化された刺激信号を生成するように設計、構成及びプログラムされている。低血糖に著しい患者の場合、迷走神経に印加されるための制御信号は、迷走神経活性を抑制するようにプリセットされ、選択されている。

第1図に示したように、刺激ジェネレータ10は、埋め込み可能な型の医学電子装置 (埋込み可能な型の心臓ペースメーカーまたは起死蘇生装置) に給電するために従来使用されている信頼性の高い長期間持続型のものである電池 (または電池の組) 12を備える。刺激ジェネレータの現在の好ましい実施例では、電池は単一のリチウムチオニールクロライドセル、セル12の電圧は、電圧調節器13の人力部に接続されている。電圧調節器は、電池の出力を平滑して、完全な安定した出力電圧を発生し、特別な用途で必要ならば電圧の昇圧またはその逆の強化を提供する。

電圧調節器13は、マイクロプロセッサを備えた装置のプログラム可能な機能を制御する論理及び制御部15に給電する。これらのプログラム可能な機能とは、出力電圧または電圧、出力信号周波数、出力信号パルス幅、出力信号オン時間、出力信号オフ時間、迷走神経活性の連続的または周期的刺激のための毎日の総処理時間、出力信号開始遅延時間等等である。このようなことがプログラム可能であることによって、治療のための迷走神経活性の所望の薬理を得ることができるように、刺激電極の組25 (第2図及び第3図) に印加するための出力信号を選択的に形成することができる。刺激ジェネレータの論理及び制御機能のためのタイミング信号は、水晶発振器19によって生成される。電気動作式リードスイッチ14は、電子バックアップに内蔵され、

その電子パッケージまたはその埋め込み位置の直ぐ近くに外周磁石を選択的に配置することにより、患者がその刺激ジェネレータを作動させる機能を刺激ジェネレータに持たせている。

組み込みアンテナ17によって、埋め込まれた刺激ジェネレータと外部電子装置（プログラミング装置とモニタ装置の両方を含む）との間の通信が可能であり、装置がパラメータ変更のためのプログラミング信号を受け、プログラミングウィンドからまたはプログラミングウィンドへ遠隔測定情報を転送することを可能にする。装置が一旦プログラムされると、その装置は、外部コンピュータ及びプログラミングウィンドによって（治療に携わっている医師によって）再プログラムされるまで、プログラムされた設定で連続的に作動する。

パワーダウン回路18は、電気的リードスイッチ14及び論理/制御部15に接続され、水晶発振器16からクロックパルスによってタイミングを合わせられて、論理及び制御部15のマイクロプロセッサ及び/または装置への電力を、装置が実質的に無状態にあるが命令で目覚めるほど十分に無状態な点まで減少させることができる。パワーダウンモードまたは無状態モードは、あるいは、装置がそのプログラムされた制御出力信号を生成するように作動させた後2時間以内に自動的に開始され、2～5時間の間のそのモードのままであることがある。これらの期間は、特定の患者の必要性に応じて長くなり短くなったりする。または、装置は、患者による装置の手动作動によってマイクロプロセッサを目覚めさせるようにパワーダウン回路が不動作にされるまで、減少した電力状態を解するようになすこともできる。CMOS半導体回路内に作り込まれたパワーダウン回路は、実装回路の分野でよく知られており、そのよう回路は神経刺

激装置に容易に内蔵される。

ある間隔における装置の減少された電力の要求は、十分な電池の電力を使用を促進して、そうでない場合よりかなり長い電池の寿命に渡って治療を可能にすることができる。その結果、要求される装置の外科手術による交換の間隔は、かなり大きくなり、装置の寸法は電流の寸法が小さくなったことによってかなり縮小される。

刺激ジェネレータ10の論理及び制御部15は、適切なプログラムされた信号レベルを生成する出力回路すなわち出力部19を制御する。論理及び制御部15のプログラムされた出力信号は、刺激ジェネレータケース（ハウジング）21上の電気的ピン22を介して、末端部が刺激電極に接続されたリード線22に送られる（第2図及び第3図）。本明細書で前述したように、分析回路23は、刺激ジェネレータハウジング21内に設けられることができ、論理及び制御部15のマイクロプロセッサと埋め込み型ブドウ糖検出器20に接続された後知電極への接続を備える。

しかしながら、好ましくは、装置は、通常の方法では血糖サンプの採取及び分析（図示せず）によって血中ブドウ糖を直接測定した後患者によって、または、上記の記載した方法によって外部指示センサと赤外線センサ6と組み合わせたブドウ糖濃度のマイクロプロセッサをベースとする分析器70との使用によって、装置を作動させて、詳細によるインシュリン分泌を引き起こすようにプログラムされている（糖尿病患者の大部分を占める、詳細小島でインシュリンを生成することがある患者において）。別の方法は、選択的に装置を作動させ、生物学的サクルン（または2時間～1日毎）に予め選択された時または複数の時に、例えば、患者の習慣的な食事時に続く数

分間から1時間の範囲内で、遠送神経を刺激することである。自動的な作動は、水晶発振器16によって制御されたタイマによって提供される。血中ブドウ糖の直接の測定または症状に反応した患者自身による手动作動は、プログラム70及びプログラミングウィンド50を使用して上記に記載した方法で実行できる。

埋め込み型装置の刺激信号のパラメータは、特定の患者ごとの必要性に従って遠隔測定（プログラミングウィンドを介して）によって校正され、規定された頻度に従って刺激ジェネレータを作動することによって治療をしようようにマイクロプロセッサ内にプログラムされる。刺激ジェネレータは、例えば、著作権登録簿（Register of Copyrights, Library of Congress）に本出版の発行人が著作権を保有する時期のプログラミングソフトウェアまたはこの記載に基づいて他の適切なソフトウェアを使用する；IBM互換パーソナルコンピュータ55及びプログラミングウィンド53でプログラムされる。プログラミングウィンドとソフトウェアによって、刺激ジェネレータが埋め込まれた後、その刺激ジェネレータとの非侵入的な通信を可能にすることができる。プログラミングウィンドは、好ましくは、内部電池によって給電され、通信に十分な電力を表示する「パワーオン」ライトを備える。データ転送がプログラミングウィンドと刺激ジェネレータとの間で行われていることを示すために、好ましくは、もう1つの表示ライトが備えられている。

刺激ジェネレータ10が内蔵されているハウジング21は、気密に密封されており、患者の体の液体及び組織と生物学的に適合する材料等の従来の適切な材料によって形成されている。神経刺激装置の本来明細書に記載した疾患を治療するために適したものの以外にさらに詳細な構造及び動作は、'885出願に記載さ

れており、参照される。

第2図は、埋め込み型装置の、コネクタ20を備えるケース21内の刺激ジェネレータの2つの配置を示したものである。どちらの場合でも、刺激ジェネレータは、患者の腹部に、皮膚のすぐ下に外科医によって形成されたポケット内に埋め込まれる。刺激ジェネレータの1つの適切な位置は、ペースメーカーパルスジェネレータが埋め込まれるような患者の胸部内であり、神経電極アレイ25とそれに接続されたリード線22は、患者の腹部に埋め込まれる。刺激神経電極の組25（第3図）は、埋め込まれた電導性のリード線22の末端部に接続されており、そのリード線22の基部の端部はコネクタ20に接続されている。電極の組25は、好ましくは、ブッララ（Bullara）の1985年3月4日に許可されたアメリカ合衆国特許第4,573,481号に記載の型の双極型刺激電極である。この特定の例での電極装置は、患者の腹部の迷走神経27に外科的に埋め込まれる。2つの電極25-1及び25-2は、迷走神経に巻きつけられており、装置は好ましくは1990年12月25日にリース エス、テリー、ジュニア（Reese S, Terry Jr.）に許可され、本発明人に譲渡されたアメリカ合衆国特許第4,79,511号に記載のような双極型刺激によって神経に固定されている。リード線22は、固定されているが、近傍の組織への結合接続30によって神経及び腹部の振動により自由なる能力を保持している。

自己サイジング及び可動性の電極装置25の固いた構造の構成（上記サイジングの設計に詳細に記されている）によって、神経の物理的外傷を最小にし、神経との体積の相互交換を可能にする。電極装置は、神経の形状に適合しており、より広い刺激接面積を可能にして低い刺激強度を与える。構造

的には、電極装置は、電極を構成する2つのプラチナリボンを備え、それらの電極は、各々3番目の螺旋装置の最初の2つの螺旋ループ25-1及び25-2の各々の内側表面に装着されており、2つのリード線は各々導体リボン電極に露着されている。各ループの残りの部分は、シリコンゴムによって構成されており、第3のループは電極装置のための固定用部28として働く。螺旋状双極電極装置の内径は、通常、約2mmであり、個々の螺旋約7mmの長さである（神経の神経に沿って固定）。

患者の頸部内に神経電極装置を埋め込む代わりに、装置を膝関節42により近い骨40上の迷走神経上に埋め込み、迷走神経活性の調節に対する感度を高めることができる。電極の組25の埋め込みは、頸部の位置の場合とはほとんど同様に実施される。しかしながら、ここでは、刺激ジェネレータ10は腹腔に沿って配置されている。

埋め込み可能な血中ブドウ糖濃度センサが使用できる時、装置は、内部分析回路22と共に使用される検出器60と同様に埋め込み型検出器を使用して、較正される閾値レベルとの比較を実行し、適度の血中ブドウ糖レベルが正常（所定の閾値レベル）に降るまで徐々に閾値が短くなるように設計された信号で迷走神経を刺激することによって量が増加するインシュリン分泌を開始させるように配置される。低血糖症の場合は、治療は、また、迷走神経を抑制して、インシュリン分泌を停止するように実施される。

糖尿病及び低血糖症を制御するための刺激ジェネレータ10の動作は、第4図に示した信号波型及びパラメータを参照して説明される。この第4図は、電極装置25に対して神経刺激装置の出力部13によって生成された出力信号を理想的に示したものの

である。この図面は、主に、出力信号オン時間、出力信号オフ時間、出力信号周波数、出力信号パルス幅及び出力信号電流または電圧を含む用語を明らかにするために示されている。糖尿病の治療のための刺激パラメータの適切な範囲及び刺激出力情報の各パラメータの代表的な値は、下記の第1表に記載する。

第1表

	範囲	代表値
パルス幅（ミリ秒）	0.05 ~ 1.5	0.1
出力電流（ミリアンペア）	0.1 ~ 5.0	1.0
周波数（ヘルツ） （1秒毎のサイクル数）	5 ~ 150	12
オン時間（秒）	500 ~ 10,000	6,000
オフ時間（秒）	500 ~ 10,000	6,000
周波数種別（ヘルツ）	10 ~ 50	任意
ランダム周波数	10 ~ 50	任意

低血糖症の治療のために迷走神経に印加される刺激（抑制）信号のパラメータの適正範囲及び各パラメータの代表値を下記第2表に示した。

第2表

	範囲	代表値
パルス幅（ミリ秒）	0.05 ~ 1.5	0.5
出力電流（ミリアンペア）	0.1 ~ 5.0	1.5
周波数（ヘルツ）	5 ~ 150	100
オン時間（秒）	5 ~ 5,000	500
オフ時間（秒）	5 ~ 5,000	10
周波数種別（ヘルツ）	10 ~ 50	任意
ランダム周波数	10 ~ 50	任意

患者の安全性と快適性のために、神経刺激装置には様々な特徴が備えられている。例えば、快適性は、出力刺激が突然に与えられるよりむしろ刺激の最初の2秒間で立ち上がるようにプログラミングすることによって高められる。また、埋め込み型刺激ジェネレータは、迷走神経に印加される最大電圧を制限する（例えば14V）ためのクリップ回路を備えることができる。最大限界は、患者の迷走神経の負傷または外傷を防ぐように設定される。

神経刺激装置のプログラム可能な機能及び能力は、機能の自動化とモニタに有効な、埋め込み後の刺激ジェネレータとの非侵入性通信を可能にするように設計及び形成される。装置の主な機能の他に、プログラミングソフトウェアは、直進型メニュードライブ動作、H.E.D機能、プロンプト及びメッセージを提供して、シーケンスの各段階で起きている全てのことをユーザーに完全に知らせながら、単純且つ迅速なプログラミングを容易にするように構成される。プログラミング能力は、刺激ジェネレータの調節可能なパラメータとその出力信号を変更し、装置

の診断をテストし、適期測定されたデータを記憶及び検索する能力を含む。埋め込み型装置を調べる時、調節可能なパラメータの現在の状態が外部P.Cのモニタにディスプレイされ、従って、次にプログラマーがそれらのいずれかまたは全てのパラメータを同時に容易に変化させることができることが望ましい。特定のパラメータが変化するように選択された時、そのパラメータに許容できる全ての値をディスプレイし、その結果、プログラマー（通常、治療に携わっている医師にそれら）が神経刺激装置に入力するための適切な希望の値を選択することができる。

診断のテストは、装置の適切な動作を確認し、通信、電池またはリード線/電極インピーダンス等の問題の存在を示すために使用される。例えば、低い電池電圧は、電池の寿命の終りが差し迫っており、新しい装置の埋め込みが必要であることを示している。神経電極は、診断のテストについて監視された神経電極に問題の表示が限り、断期間に使用が可能である。

ここでは内部分隔器を制御する好ましい実施例及び方法について説明したが、当業者には上記の記載から本発明の精神及び範囲内で変更及び修正を行うことができることは明らかである。例えば、完全に埋め込み可能な神経刺激装置を使用する必要性はない。代わりに、電子的なエネルギー発生パッケージを主に体外に置き、刺激は、必要なエネルギーレベルを出力するように構成されたR.F電力装置で実行される。埋め込まれる構成要素は、リード線/電極装置、コイル、直流整流器に限られ、希望のパラメータによってプログラムされたパルスは、R.Fキャリアと共に皮膚を介して送られる。信号は、迷走神経活性を調節するために迷走神経に対する刺激として印加されるパルス化された信号を再発生させるように整流される。これによって、実

